



## **BESKRIVELSE BYGGSETT**

### **Yttervegg**

- Svillmembran
- 36x148mm ramme
- Plater etter vedlagt romskjema
- Dampsperre
- 36x198mm + 48x48mm reisverk
- 36x198mm reisverk i sport/teknisk
- 20cm + 5cm Rockwool A
- 20cm Rocwool A i sport/teknisk
- Asfaltplater
- Primo vindsperre inkl. tape
- 23x48mm sløyfer
- 19x148mm Royalimp upigmentert stående dobbelfals liggende kledning
- Royalimp upigmentert utvendig listverk,

### **Yttervegg kjeller**

- Vartdal ringmurselementer 450mm inkl. nødvendige deler
- 20cm (10cm + 10cm) Styropor S80 isopor i grunn
- Radonsperre inkl. nødvendige deler
- 2stk radonbrønner
- Armering iht. beregning

### Yttertak

- Nødvendige dragere
- I-bjelker H350 sperrer
- 48x223mm sperrer i sport/tekn/carport
- Asfaltplater
- 36x48mm + 48x48mm til krysslufting
- 18mm OSB
- Tekking, sarnafil/papp
- 

### Raft

- Der tegning viser utstikk, kasse med 19x98m royalimp upigmentert
- Plastmo 5" svarte takrenner komplett med nedløp
- 19x148mm royalimp upigmentert til loddbord,

### Gavl

- 19x148mm royalimp upigmentert til dekkbord
- 19x148mm royalimp upigmentert til vindskier
- Der tegning viser utstikk klest under med panel, tilsvarende raft

### Altaner

- Medtatt I 2 etasje med tekking av sarnafil/papp
- Rekkverk i delvis tett utførelse med glassrekkverk over

### Vinduer

- Trevindu hvitmalte utv/ innvendig

### Ytterdører

- Altandører etter vedlagte liste fra vindusleverandør
- 2stk ytterdører type Sola fra Bygg1, malt svart NCS S 9000-N
- 2stk boddører type Moss fra Bygg1, malt svart NCS S 9000-N
- Dørvrider i børstet stål, enkel modell
- Medtatt løse foringer til ytterdører og boddører, hvitmalt

### Innvendig himling 2.etg

- Plater etter vedlagt romskjema
- 30x48mm lekter
- Dampsperre
- 35cm Rockwool A – I-plate (15cm + 20cm)
- 25cm Rockwool A i sport/tekn.

### **Bjelkelag mellom 1. etasje og 2. etasje**

- Nødvendige dragere
- I-bjelker H-350
- I-bjelker H300 c/c300 ved nedsenket gulv v/bad
- Plater etter vedlagt romskjema
- 30x48mm lekter
- 15cm Rockwool A – I-plate
- 22mm vannfast spongulv
- 25mm vannfast thermo vannfast spongulv + gulvgips på bad

### **Parkett/laminat**

- Etter vedlagte romskjema

### **Innervegger**

- Plater etter vedlagt romskjema
- 36/48 x 98 mm stendere
- 7cm Rockwool A

### **Lydvegg**

- 48x98mm til doble vegger
- 10cm Rockwool A i begge vegger (totalt 20cm)
- 13mm standard gips
- Ytterste platelag etter vedlagt romskjema

### **Innerdører**

- Formpressa hvitmalte type Sletten fra Bygg1
- Hvitmalte karmen 122mm
- Dørvrider i børstet stål, enkel modell

### **Listverk**

- Etter vedlagte romskjema

### **Innv. trapper**

- 2stk hvitmalt furu ½ sving tett trapp type Salvi fra Trapperingen eller tilsvarende
- Trinn i furu med eiketonet beis lik parkett
- Måltaking og montering

### **Ventilasjon**

- Balansert ventilasjon med varmegjenvinning - veggmontert
- Det må påregnes innkassing av enkelte strekk på ventilasjon
- Medtatt ett anlegg i hver enhet

### **Spiker - beslag**

- Maskinspiker, handspiker og nødvendig konstruksjonsbeslag levers komplett i tilstrekkelige mengder

### **Kjøkken – Baderominnredning**

- Iht. plantegning